



Caractéristiques Philips Régllette LED Étanche Coreline WT120C G3 37W 6000lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Équivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 260700 |
| EAN | 8721103359803 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G3 60S/840 PSU TW3 L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 160 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Régllette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Plafond |
| Couverture Optique | Plastic |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Logement | Plastic |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1535 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 76 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**